

Seconde Main MGT3

250 Ampères

Redresseur Reconditionné MicroSwitch

SORTIE DC : 250 Ampères | 12 Volts

Réf : SdM-1864

MGT3 : Modèle Mural | Vue de Face



Présentations :

- Alimentation : 400 VAC TRI. +/- 10% 50-60 Hz sans neutre + PE.
- Température ambiante : Maxi 40°C, 50°C sur demande.
- Protections : Surcharges et court-circuits.
- Refroidissement : Ventilation forcée contrôlée.
- Humidité relative sans condensation : 85%.
- Rendement : 88% à 94% selon modèle.
- Facteur de puissance : $\cos \phi > 0,98$.
- Taux d'ondulation : $< 2\%$ sur toute la plage d'utilisation.
- Régulation : 0 à 100 % tension et intensité.
- Précision : $< 0,5\%$ sur 8 heures.
- Linéarité, Stabilité : $< 0,5\%$ sur 8 heures.

Vue de dessous



Apparence : Bon Etat

Garantie : 6 mois

30% Discount du Neuf

MGT3 : 250A (Max)

Entrée AC

Tension	400Vac TRI +/- 10% sans neutre + PE
---------	--

Sortie DC

Puissance	3 kW
Tension	12 V
Courant	250 A

Options

Pilotage et Retour	Bornier blocking
Interface	Panel sur face avant

